
unitec
www.unitec-gmbh.at


PF / PFS DS Datenblatt

PF



1.) Muffe mit Bogenrohr
2.) Muffe mit Bogenrohr
3.) Muffe mit Bogenrohr
4.) Muffe mit Bogenrohr
5.) Muffe
6.) Muffe
7.) Muffe Fühler / Thermometer
8.) Nippel GWT
9.) Muffe

PFS



Isolation: 100 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Mantel silbergrau (Deckel 150 mm, Boden 50 mm), optional 130/160 mm Isolation möglich

Type	800 l	1000 l
Inhalt PF-DS	818,0l	969,0l
Inhalt PFS-DS	814,3l	964,4l
ø ohne Isolation	750	790
ø inkl. Isolation	950	990
Höhe ohne Iso (H)	2075	2080
Höhe inkl. Iso	2175	2180
Kippmass	2160	2170
Register	2,4 m^2 (1)	3,0 m^2 (1)
EU-WHV (2) PF-DS	130,9 W	137,8 W
CH-WV (3) PF-DS	3,1	3,3
Gewicht PF-DS	170 kg	181 kg
EU-WHV (2) PFS-DS	136,7 W	143,8 W
CH-WV (3) PFS-DS	3,3 kWh/24h	3,5 kWh/24h
Gewicht PFS-DS	194 kg	221 kg

(1) niedrig gewendelt (2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)

technische Änderungen vorbehalten • für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher

Register	80/60 °C 30/60 °C		Druck-verlust	80/60 °C 40/70 °C		Druck-verlust	80/60 °C 45/70 °C		Druck-verlust
m²	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa
2,4	45	1290	6,0	21	602	1,5	16	550	0,9
3,0	58	1662	11,9	27	774	3,0	21	722	1,9

Register	70/50 °C 30/60 °C		Druck-verlust	70/50 °C 40/60 °C		Druck-verlust
m²	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa
2,4	18	516	1,2	10	430	0,4
3,0	24	688	2,5	14	602	1,0